



evo

CATRACA PLUS



❖ **Catraca Plus** es un equipo completo para el control de acceso. Se trata de un moderno aparato que posibilita la colecta de datos y posee la función de bloqueo físico. Perfecto para ser instalado en cualquier ambiente que necesite un control de acceso, Catraca Plus controla con precisión y seguridad el pase de personas.

Para disponer Catraca Plus, Topdata reunió en un mismo aparato todas las funciones para el perfecto control de acceso en establecimientos comerciales. De la unión entre el colector de datos y el bloqueo físico nació Catraca Plus, disponible en los modelos de gabinete y pedestal. Este equipo realiza la lectura de las informaciones de la tarjeta con código de barras, tarjeta magnética, tarjeta de proximidad (radiofrecuencia), smartcards o aún, por la eficaz verificación biométrica. Como toda la tecnología Inner, estas operaciones son acompañadas por mensajes en el display y señalización sonora. Además de esto, su formato de operación es totalmente configurable a través de un software Administrador de Inners para ambiente Windows. Un equipo completo, que ya viene acompañado de la satisfacción de nuestros clientes.



❖ **Porterías**

❖ **Academias**

❖ **Aplicaciones**

El colector de datos Catraca Plus puede ser utilizado para las más diversas aplicaciones. Vea aquí algunos de los establecimientos que pueden beneficiarse con su utilización

- Clubes
- Escuelas
- Academias
- Industrias

❖ **Especificaciones técnicas**

- **Equipo** en acero-carbono, con acabado en pintura epóxi de alta resistencia
- **Tapa** en acero inoxidable cepillado en el modelo gabinete
- Sistema con **tres brazos** en tubo de acero inoxidable pulido
- **Display** de cristal líquido con 2 líneas y 16 columnas
- **Teclado** numérico y de funciones
- **Nobreak** que mantiene al sistema lógico en funcionamiento por 10 horas
- **Memoria** no-volátil que mantiene los datos colectados por un año caso haya falta de energía
- **Comunicación**
 - RS232 para distancias de hasta 15 metros
 - RS485 para distancias de hasta 1.500 metros
 - TCP/IP (opcional)
- Permite conectar **hasta 32 equipos** en una misma puerta serial del microcomputador
- **Modo de operación** on-line y off-line
- **Alimentación** 110V o 220V / 60Hz
- **Consumo** 20W

CATRACA PLUS

www.evoldta.com
www.s48.co

info@evoldta.com

EVO LTDA
Tel. 696 1415 - 301 6365378 Cra 107 No 76B-05 -Bogota. Colombia

